

## **Szafa chłodnicza 410L**

(dostosowana również do GN 1/1), z własnym chłodzeniem, jednodrzwiowa, gotowa do podłączenia

### **Wymiary**

Długość: 650 mm  
Głębokość: 590 mm  
Wysokość: 1900 mm

### **Wykonanie**

Korpus wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), wewnątrz i z zewnątrz. Mostek termiczny frontowy (profil PCV, uszczelka magnetyczna). Listwy raster na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice przestawne w odstępach co 60 mm. Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wyłoczoną podłogą.

### **Własne chłodzenie**

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

### **Elektroniczny sterownik**

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.

### **Izolacja**

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

### **Drzwi skrzydłowe**

Drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

### **Nóżki**

Nóżki wykonane są ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

### **Opcja**

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości

### **Dane techniczne**

Pojemność brutto: 376 L  
Zakres temperatur: +2°C do +12°C  
Moc chłodnicza: 293 Watt -10°C VT/+40°C UT  
Zasilanie elektr.: 260 W / 230 V  
Czynnik chłodniczy: R 290  
Zużycie energii: 1,42 kWh / 24h  
Klasa energetyczna: C  
Klasa klimatyczna: 5

### **Akcesoria w standardzie:**

3 pary prowadnic



3 ruszty 530 x 420 mm ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304)  
Oświetlenie LED  
Zamek

**Opcje – zgodnie z katalogiem**

Koła zamiast nóg  
Drzwi lewe  
Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

**Fabryka**

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.  
Typ: AHK MN041 0001