

## **Schładzarka odpadów 2 x 120 L**

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki 120 L, gotowa do podłączenia

### **Wymiary**

Długość: 1710 mm  
Głębokość: 720 mm (przy otwartych drzwiach 1359 mm)  
Wysokość: 1082 mm

### **Pokrywa**

Pokrywa o grubości 15 mm wykonana jest ze stali chromowo-niklowej 1.4301 (AISI 304) o grubości 1 mm z matowym szlifem. Na pokrywie zamontowana jest kłapa wykonana również ze stali chromowo-niklowej 1.4301 (AISI 304), która umożliwia higieniczne wrzucanie odpadów.

### **Wykonanie**

Korpus wykonany jest w całości ze stali chromowo-niklowej 1.4301 (AISI 304). Widoczna strona jest matowo szlifowana. Podłoga wykonana jest w higieniczny sposób. W tylnej ścianie znajduje się rynienka na skropliny oraz wytłoczone odbojniki, które zabezpieczają ścianę przed mechanicznym uszkodzeniem przez pojemnik na odpady.

### **Własne chłodzenie**

Parownik umieszczony jest poza komorą chłodniczą, ponieważ jest on zapianowany w tylnej ścianie. Dzięki temu użytkowanie urządzenia staje się bardziej higieniczne oraz długotrwałe. Chłodzenie z automatycznym odszranianiem oraz energooszczędnym odparowaniem kondensatu (wężyk odprowadzający skropliny oraz rynienka na skropliny wykonane są ze stali chromowo-niklowej). Agregat znajduje się z prawej strony urządzenia w komorze agregatu. Otwierana osłona komory agregatu pozwala na łatwy dostęp w celach pielęgnacyjnych oraz serwisowych. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w temperaturze otoczenia do +40°C.

### **Elektroniczny sterownik**

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika.

### **Izolacja**

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

### **Drzwi skrzydłowe**

Dwuścienne drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali chromowo-niklowej 1.4301 (AISI 304) wraz z zagiętym integralnym uchwytem, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy nie wymagają częstej konserwacji. Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

### **Dane techniczne**

Pojemność brutto: 750 L  
Zakres temperatur: +2°C do +15°C  
Izolacja: 50 mm wolne od FCKW  
Moc chłodnicza: 322Watt/-15°C VT  
Temperatura otoczenia: +16 /+40°C  
Zasilanie elektr.: 400 W / 230 V  
Czynnik chłodniczy: R290  
Zużycie energii: 3,0 kWh/24h

### **Opcje**

Zamek do drzwi lub kłapy  
Regulacja zimowa z podgrzewaniem oleju

### **Fabryka**

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.  
Typ: AAK M021 200

