

Szafa mroźnicza 410L

(dostosowana również do GN 1/1), z własnym chłodzeniem, jednodrzwiowa, gotowa do podłączenia

Wymiary

Długość:	650 mm
Głębokość:	590 mm
Wysokość:	1900 mm

Wykonanie

Korpus wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), wewnątrz i z zewnątrz. Mostek termiczny frontowy (profil PCV, uszczelka magnetyczna). Listwy raster na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice przestawne w odstępach co 60 mm. Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłoczoną podłogą.

Własne chłodzenie

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.



Elektroniczny sterownik

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.

Izolacja

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

Nóżki

Nóżki wykonane są ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

Opcja

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości

Dane techniczne

Pojemność brutto:	376 L
Zakres temperatur:	-15°C do -22°C
Moc chłodnicza:	269 Watt -30°C VT/+40°C UT
Zasilanie elektr.:	420 W / 230 V
Czynnik chłodniczy:	R 290
Zużycie energii:	7,1 kWh / 24h
Klasa energetyczna:	F
Klasa klimatyczna:	5

Akcesoria w standardzie:

3 pary prowadnic

3 ruszty 530 x 420 mm ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304)

Oświetlenie LED

Zamek

Opcje – zgodnie z katalogiem

Koła zamiast nóg

Drzwi lewe

Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

Fabryka

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.

Typ: AHK MT041 0001