

Szafa mroźnicza 410L z drzwiami szklanymi i oświetleniem LED

(dostosowana również do GN 1/1), z własnym chłodzeniem, jednodrzwiowa, gotowa do podłączenia

Wymiary

Długość: 650 mm
Głębokość: 590 mm
Wysokość: 1900 mm

Wykonanie

Korpus wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), wewnątrz i z zewnątrz. Mostek termiczny frontowy (profil PCV, uszczelka magnetyczna). Listwy raster na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice przestawne w odstępach co 60 mm. Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłoczoną podłogą.

Własne chłodzenie

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Elektroniczny sterownik

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.

Izolacja

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Drzwi skrzydłowe

Samozamykalne drzwi skrzydłowe z podwójną szybą, wbudowanym uchwytem i zamkiem. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

Nóżki

Nóżki wykonane są ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

Opcja

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości

Dane techniczne

Pojemność brutto: 376 L
Zakres temperatur: -15°C do -22°C
Moc chłodnicza: 269 Watt -30°C VT/+40°C UT
Zasilanie elektr.: 440 W / 230 V
Czynnik chłodniczy: R 290
Zużycie energii: 7,5 kWh / 24h
Klasa energetyczna: F
Klasa klimatyczna: 5

Akcesoria w standardzie:

3 pary prowadnic
3 ruszty 530 x 420 mm ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304)
Oświetlenie LED



Zamek

Opcje – zgodnie z katalogiem

Koła zamiast nóg

Drzwi lewe

Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

Fabryka

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.

Typ: AHK MT041 00V1