

Szafa mroźnicza CZARNA 650L

GN 2/1, z własnym chłodzeniem, jednodrzwiowa, gotowa do podłączenia

Wymiary

Długość: 695 mm
Głębokość: 810 mm
Wysokość: 2020 mm

Wykonanie

Korpus wykonany jest wewnątrz ze stali 1.4016 (AISI 430), natomiast z zewnątrz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Mostek termiczny frontowy (profil PCV, uszczelka magnetyczna). Listwy raster na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice przestawne w odstępach co 60 mm. Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczanym dnem.

Własne chłodzenie

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Elektroniczny sterownik

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.

Izolacja

60 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe wykonane są wewnątrz ze stali nierdzewnej 1.4016 (AISI 430) a z zewnątrz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze białym, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4016 (AISI 430). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

Nóżki

Nóżki wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4016 (AISI 430), 40 x 40 x 150mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

Opcja

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości

Dane techniczne

Pojemność brutto: 650 L
Zakres temperatur: -15°C do -22°C
Moc chłodnicza: 527 Watt -30°C VT/+40°C UT
Zasilanie elektr.: 420 W / 230 V
Czynnik chłodniczy: R290
Zużycie energii: 7,65 kWh / 24h
Klasa energetyczna: D
Klasa klimatyczna: 5



Akcesoria w standardzie:

3 pary prowadnic

3 ruszty GN 2/1 (530x650mm) powlekane

Zamek

Opcje – zgodnie z katalogiem

Koła zamiast nóg

Drzwi lewe

Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

Fabryka

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.

Typ: AHK MT065S 001