

Szafa mroźnicza 410L

(dostosowana również do GN 1/1), z centralnym chłodzeniem, jednodrzwiowa

Wymiary

Długość: 650 mm
Głębokość: 590 mm
Wysokość: 1900 mm

Wykonanie

Korpus wykonany jest w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), wewnątrz i z zewnątrz. Mostek termiczny frontowy (profil PCV i uszczelka magnetyczna). Listwy raster na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice przestawne w odstępach co 54 mm. Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczanym dnem.

Centralne chłodzenie

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odpływem kondensatu przez rurę fi 12 umieszczoną z tyłu maszynowni - konieczne podłączenie do odpływu kanalizacyjnego. Otwierana osłona w górnej części szafy pozwala na łatwy dostęp do komory instalacyjnej w celach pielęgnacyjnych oraz serwisowych. Dostarczana bez zaworów rozprężnych.

Wymagane podłączenie do agregatu zewnętrznego – centralnego

Elektroniczny sterownik

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.



Izolacja

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

Nóżki

Nóżki wykonane są ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

Opcja

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości

Dane techniczne

Pojemność brutto: 376 L
Zakres temperatur: -15°C do -22°C
Moc chłodnicza: 269 Watt -30°C VT/+40°C UT
Zasilanie elektr.: 200 W / 230 V
Zużycie energii: 7,1 kWh / 24h

Akcesoria w standardzie:

3 pary prowadnic
3 ruszty 530 x 420 mm ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304)

Oświetlenie LED
Zamek

Opcje – zgodnie z katalogiem

Koła zamiast nóg

Drzwi lewe

Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

UWAGA – dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych

Fabryka

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.

Typ: AHK OT041 0001