

Szafa chłodnicza 690 Plus

GN 2/1, z własnym chłodzeniem, jednodrzwiowa, gotowa do podłączenia



Wymiary

Długość: 695 mm
Głębokość: 830 mm
Wysokość: 2020 mm

Wykonanie

Korpus wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), wewnątrz i z zewnątrz, za wyjątkiem tylnej ściany z zewnątrz (wykonana ze stali ocynkowanej. Mostek termiczny frontowy (profil PCV, uszczelka magnetyczna). Higienicznie wykonane wewnątrz z zaokrąglonymi krawędziami, tłoczonymi przewodnikami oraz wytłoczoną podłogą. 17 wbudowanych przewodnic z odstępem 75mm.

Własne chłodzenie

Wymuszony obieg powietrza z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Elektroniczny sterownik

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, zgodnie z systemem HACCP.



Izolacja

81 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

Nóżki

Nóżki wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

Opcja

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości.

Dane techniczne

Pojemność brutto: 515 L
Zakres temperatur: -2°C do +12°C
Moc chłodnicza: 340 Watt -10°C VT/+40°C UT
Zasilanie elektr.: 280 W / 230 V
Czynnik chłodniczy: R290
Zużycie energii: 0,89 kWh / 24h

Klasa energetyczna: A
Klasa klimatyczna: 5

Akcesoria w standardzie:

4 ruszty GN 2/1 (530x650mm) powlekane
Oświetlenie LED
Zamek

Opcje – zgodnie z katalogiem

Koła zamiast nóg
Drzwi lewe
Pedał nożny
Dodatkowe ruszty i lub prowadnice

Fabryka

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.
Typ: AHK MN069 P001