

## **Stół chłodniczy 4-modułowy (4 drzwi) GN 1/1, z blatem i własnym chłodzeniem**

### **Wymiary**

Długość: 2195 mm  
Głębokość: 700 mm  
Wysokość: 850 mm

### **Blat**

Blat wykonany jest ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304) matowo szlifowanej o grubości 1,00 mm, spód blatu wygięty i usztywniony. Blat o grubości 50mm z rantem tylnym h=50 mm.



### **Wykonanie**

Wysokość korpusu 650mm. Korpus wykonany jest wewnątrz i na zewnątrz w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304). Widoczna powierzchnia jest matowo szlifowana. Podłoga wykonana higienicznie. W tylnej ścianie znajduje się rynienka na skropliny. Profile (raster) na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice są przestawne w odstępach co 54mm.

### **Własne chłodzenie**

Parownik umieszczony na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza z oszczędzającym energię automatycznym odszranianiem i odpływem kondensatu za pomocą gorącego gazu (odpływ odprowadzający skropliny oraz rynienka na skropliny są ze stali chromoniklowej). Agregat chłodniczy znajduje się w otwieranej komorze po prawej stronie, w celu przeprowadzenia prac związanych z czyszczeniem oraz konserwacją urządzenia.

### **Elektroniczny sterownik**

Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, także zgodnie z systemem HACCP.

### **Izolacja**

50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

### **Drzwi skrzydłowe**

Samodomykające się drzwi skrzydłowe wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), izolacja korpusu chłodniczego drzwi pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zawiasy wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

### **Nóżki**

Nóżki wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150mm, posiadają możliwość regulacji wysokości -10/+30 mm, oraz wykręcenia w celu ustawienia na cokole.

### **Dane techniczne**

Pojemność brutto: 570 L  
Zakres temperatur: 0°C bis +12°C  
Izolacja: 50 mm wolna od FCKW  
Moc chłodnicza: 330 Watt -10°C VT/+40°C UT  
Zasilanie elektr.: 400 W / 230 V  
Czynnik chłodniczy: R 290

Zużycie energii: 3,1 kWh/24 h  
Klasa klimatyczna: 5

#### **Akcesoria w standardzie**

1 para prowadnic ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304) przypadająca na każde drzwi  
1 ruszt GN 1/1 przypadający na każde drzwi

#### **Opcje**

Komora agregatu z lewej.

Możliwość montażu: na cokole lub na kołach lub na nóżkach o różnej wysokości.

Konfiguracja szuflad – zgodnie z katalogiem.

Zamek do drzwi lub do szuflady.

Możliwość montażu modułu Bluetooth, Wi-Fi oraz RS 485.

#### **Fabryka**

Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o.  
Typ: AKT EK741 1601A